








Servomotores rápidos para compuertas de aire										
			Señal de control	Fte.aliment.	Estándar	Con potenciómetro de control	Con punto de inicio y rango ajustable	Con punto de inicio y rango ajustable + 2 Contactos	2 Contactos + potenciómetro de ajuste	2 contactos aux. regulables.
	Serie GAP	Con muelle de retorno	2-Puntos	24V CA / CC	GAP191.1E	-	-	-	-	GAP196.1E
	6 Nm para compuertas de aprox. 1 m ² , y 2 sec		3-Puntos	24V CA / CC	GAP191.1E	-	-	-	-	GAP196.1E
			0...10V CC	24V CA / CC	GAP191.1E	-	-	-	-	GAP196.1E
			4...20mA	24V CA / CC	GAP191.1E	-	-	-	-	GAP196.1E
	Serie GNP	Sin muelle de retorno	2-Puntos	24V CA / CC	GNP191.1E	-	-	-	-	GNP196.1E
	6 Nm para compuertas de aprox. 1 m ² , y 2 sec, función segurid-fallo elec.		3-Puntos	24V CA / CC	GNP191.1E	-	-	-	-	GNP196.1E
			0...10V CC	24V CA / CC	GNP191.1E	-	-	-	-	GNP196.1E
			4...20mA	24V CA / CC	GNP191.1E	-	-	-	-	GNP196.1E

Servomotores para compuertas de aire en cajas VAV						
		Señal de control	Aliment.	Estándar	Dimensiones eje redondo	Dimensiones eje cuadrado
	GDB	3 -Puntos	24V CA	GDB181.1E/3	8...16	6...12,8
	5 Nm para compuertas de aprox. 0,8 m ² , y 150 sec, 300 KPa	0...10V CC	24V CA	GDB181.1E/3		
		KNX/PL-Link	24V CA	GDB181.1E/KN		
		ModBus RTU	GDB181.1E/MO	S55499-D166		
	GLB	3-Puntos	24V CA	GLB181.1E/3	8...16	6...12,8
	10 Nm para compuertas de aprox. 1,5 m ² , y 150 sec, 300 KPa	0...10V CC	24V CA	GLB181.1E/3		
		KNX/PL-Link	24V CA	GLB181.1E/KN		
		ModBus RTU	GLDB181.1E/MO	S55499-D167		
		BACNet MS/TP	GLB181.1E/BA	S55499-D169		

Servomotores lineales para compuertas de aire										
		Servomotores lineales para compuertas de aire	Señal de control	Aliment.	Estándar	Con potenc. de control	Con punto de inicio y rango ajustable	Con punto de inicio y rango ajust. +2 Contactos	2 Contactos + potenciómetro de ajuste	2 contactos aux. regulables.
	Serie GDB		3 Puntos	24V CA	GDB131.2E		---	---	---	
	125 N para compuertas de aprox. 0,8 m ² , y 150 sec			230V CA	GDB331.2E		---	---	---	GDB336.2E
			0...10V CC	24V CA	GDB161.2E	---	GDB163.2E			
	Serie GLB		3 Puntos	24V CA	GLB131.2E		---	---	---	
	250 N para compuertas de aprox. 1,5 m ² , y 150 sec			230V CA	GLB331.2E		---	---	---	GLB336.2E
			0...10V CC	24V CA	GLB161.2E	---				GLB166.2E
	Serie GEB		3 Puntos	24V CA	GEB131.2E		---	---	---	
	400 N para compuertas de aprox.3 m ² , y 150 sec			230V CA	GEB331.2E		---	---	---	