

## Variadores de velocidad

Alimentación	3, 380...480 V CA
Alimentación rango de Salidas	47...63 Hz
Rango de Salidas	0...650 Hz
Frecuencia del pulso	4...16 kHz, ajustable en pasos de 2 kHz
Entradas	6 DI (24 V CC), 4 AI, 1 x KTY/PTC/Temp.motor
Salidas	3 DO (lib. pot.), 2 AO (0...20 mA)
Estándar interface	RS485 para /USS, Modbus/RTU, BACnet MS/TP
Filtro	Filtro EMC integrado categoría C2 (clase A) o filtro EMC externo categoría C1 (clase B)

## Variador de frecuencia tipo G120P... IP20

Tipo	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)	I nom (A)	Peso (kg)	Gr. Protección	Filtro	H.T.
G120P-0.75/32A	0.75	73 x 196 x 223	2,2	2.31	IP20	A	5111
G120P-1.1/32A	1.1	73 x 196 x 223	3,1	2.31	IP20	A	5111
G120P-1.5/32A	1.5	73 x 196 x 223	4,1	2.31	IP20	A	5111
G120P-2.2/32A	2.2	73 x 196 x 223	5,9	2.31	IP20	A	5111
G120P-3/32A	3	73 x 196 x 223	7,7	2.31	IP20	A	5111
G120P-4/32A	4	100 x 292 x 223	10,2	3.71	IP20	A	5111
G120P-5.5/32A	5.5	100 x 292 x 223	13,2	3.71	IP20	A	5111
G120P-7.5/32A	7.5	100 x 292 x 223	18	3.71	IP20	A	5111
G120P-11/32A	11	140 x 355 x 223	26	5.81	IP20	A	5111
G120P-15/32A	15	140 x 355 x 223	32	5.81	IP20	A	5111
G120P-18.5/32A	18.5	140 x 355 x 223	38	5.81	IP20	A	5111
G120P-22/32A	22	275 x 512 x 262	45	14	IP20	A	5111
G120P-30/32A	30	275 x 512 x 262	60	14	IP20	A	5111
G120P-37/32A	37	275 x 635 x 262	75	22	IP20	A	5111
G120P-45/32A	45	275 x 635 x 262	90	22	IP20	A	5111
G120P-55/32A	55	350 x 934 x 374	110	48	IP20	A	5111
G120P-75/32A	75	350 x 934 x 374	145	48	IP20	A	5111
G120P-0.75/32B	0.75	73 x 202 x 288	2,2	4.06	IP20	B	5111
G120P-1.1/32B	1.1	73 x 202 x 288	3,1	4.06	IP20	B	5111
G120P-1.5/32B	1.5	73 x 202 x 288	4,1	4.06	IP20	B	5111
G120P-2.2/32B	2.2	73 x 202 x 288	5,9	4.06	IP20	B	5111
G120P-3/32B	3	73 x 202 x 288	7,7	4.06	IP20	B	5111
G120P-4/32B	4	100 x 297 x 208	10,2	7.71	IP20	B	5111
G120P-5.5/32B	5.5	100 x 297 x 208	13,2	7.71	IP20	B	5111
G120P-7.5/32B	7.5	100 x 297 x 208	18	7.71	IP20	B	5111
G120P-11/32B	11	140 x 359 x 318	26	13.11	IP20	B	5111
G120P-15/32B	15	140 x 359 x 318	32	13.11	IP20	B	5111
G120P-18.5/32B	18.5	140 x 359 x 318	38	13.11	IP20	B	5111
G120P-22/32B	22	375 x 512 x 262	45	21.5	IP20	B	5111
G120P-30/32B	30	375 x 512 x 262	60	21.5	IP20	B	5111
G120P-37/32B	37	285 x 635 x 262	75	34.3	IP20	B	5111
G120P-45/32B	45	285 x 635 x 262	90	34.3	IP20	B	5111
G120P-55/32B	55	500 x 934 x 374	110	70.6	IP20	B	5111
G120P-75/32B	75	500 x 934 x 374	145	70.6	IP20	B	5111